

Siden de tidlige 80'erne har CellTech produceret bøjebatterier og har derfor en bred erfaring og viden herom. Vi konstruerer optimale batterisystemer også efter kundernes ønsker.

Alkaline batteries. Standard batteries in PE container

Type	Voltage (V)	Capacity (Ah)	Ø (mm)	Height * (mm)	Height ** (mm)	Weight (kg)
AL11-16,5	16,5	125	110	700	700	12
AL14-18	18	200	140	760	760	20
AL14-18/2	18	400	140	1500	1500	40
AL14-22,5	22,5	200	140	1000	1000	26
AL14-24	24	200	140	1000	1000	28
AL17-18	18	305	174	760	760	32
AL18-6	6	600	180	760	760	25
AL18-6HK	6	855	180	770	770	40
AL18-7,5	7,5	600	180	760	760	30
AL18-12	12	340	180	760	760	25
AL18-24	24	340	180	1010	1010	50
AL20-16,5	16,5	415	200	760	760	36
AL20-18	18	415	200	760	760	42
AL20-18K	18	200	200	400	400	20
AL23-18	18	595	230	800	850	60
AL23-18is	18	415	230	800	800	45
AL25-15Ba	15	324	242	470	470	31
AL25-18	18	650	242	800	850	65
AL25-18/470	18	470	242	800	800	47
AL26-21	21	145	145	470	470	17
AL40-24	24	780	400	515	515	120

Standard batteries in weatherproof carbon package

AL26-21	21V	145 Ah	140 x140	470	470	17
---------	-----	--------	----------	-----	-----	----

* Excl. lifting handle ** Incl. lifting handle)

Other types available upon request. Technical specifications subject to changes without prior notice.



Alkaline primære batterier

Vores Alkaline batterier udviklet er til brug som strømkilde til lyssignal på flydende og fikserede applikationer indenfor maritime miljøer.

Batterierne er bygget af Alkaline (bly og kadmium fri) og er derfor klassificeret som miljø venlige. Batterierne kan afleveres hvor man normalt bortskaffer batterier.



Nye teknologier - nye battery typer...

Bly batterier til cyklisk drift

Type	Spænding (V)	Kapacitet (Ah)	Mål (mm)				Vægt (Kg)
			L:	B:	H:	H:*	
CT12-12D	12V	12Ah	151	98	95	101	4,40
CT18-12D	12V	18Ah	181	77	167	167	5,90
CT24-12DX	12V	24Ah	166	175	125	125	8,60
CT33-12DX	12V	33Ah	195	130	155	180	10,20
CT40-12DX	12V	40Ah	197	165	170	170	13,50
CT45-12DX	12V	45Ah	197	165	170	170	13,80
CT55-12DX	12V	55Ah	239	132	205	235	18,00
CT65-12DX	12V	65Ah	350	167	179	183	23,40
CT75-12DX	12V	75Ah	258	166	206	235	24,00
CT100-12DX	12V	100Ah	330	171	215	220	32,00
CT120-12DX	12V	120Ah	410	176	227	227	38,00
CT134-12DX	12V	134Ah	342	172	273	277	42,50
CT150-12DX	12V	150Ah	485	172	240	240	47,00
CT200-12DX	12V	200Ah	522	238	218	240	65,00
CT225-6DX	6V	225Ah	260	180	247	267	31,00

Andre modeller kan tilbydes

* = H. inkl. terminal

Technical specifications

Container	Polyethylene pipe, welded ends
Lifting handle	Plastic, metal handles upon request
Connections	Screw connections or plugs
Cables	Double insulated PVC cable
Temperature range	-30°C to +50°C
Environment	For usage in salt water condition
Cell type	Alkaline Duracell
Self discharge	<5% per year
Storage temperature	0 to +20°C

